

# ApeosPort-VII CP4421

全新工作方式的智能门户。



**FUJIFILM**

**FUJI xerox** 

# 智能小巧的A4彩色打印机 为您的智能工作方式提供助力。

ApeosPort-VII CP4421 AP能够提供出色的打印画质、良好的连接能力和高效的生产力，并配备彩色触控面板，可为用户带来直观的使用体验。适合从工作组到企业客户的各种不同要求。



## ApeosPort-VII CP4421



- 智能彩色打印机
- 打印速度最快可达40张/分钟
- 5英寸彩色触控面板
- 打印分辨率最高可达1200 x 2400 dpi
- USB、以太网、Wi-Fi\*连接能力

\*可选。




### 智能

- 配备5英寸彩色触控面板，支持高级操作功能。您可以对屏幕上的图标进行个性化设置，让您的常规工作流程变得更加轻松和快捷。
- 无论是用作桌面设备还是控制台设备，可调节的触控面板都能让您轻松地操作设备。舒适的声光效果为您带来直观的用户体验。
- 如果对使用方法有疑问，您可以参考FAQ和帮助屏幕上的使用说明。触控面板上的彩色动画能够助您轻松排除操作故障。



- ApeosWare Management Suite 2\*让您可以轻松管理设备和控制成本，该软件可以管理设备及其使用，并提供集成身份验证、打印输出和日志总计功能。

\*软件单独出售。按计划会受到支持。



### 连接能力和 安全性

- 非常适合需要随时随地打印文件的快节奏移动办公人员。您可以在移动设备上轻松地通过Print Utility\*1、AirPrint和Mopria Print Service进行打印。使用Print Utility时，只需将移动设备\*2置于面板上NFC区域上方，即可识别打印设备。简单方便的操作可以帮助繁忙的工作人员。



\*1: Print Utility是富士胶片商业创新提供的免费应用程序。

\*2: 要求使用支持NFC的设备。

- 支持使用IC卡身份验证\*进行安全打印和个人打印，防止纸张信息泄露。通过Image Log\*，可以储存和管理作业日志和图像本身，从而在出现信息泄露时可以立即进行调查。

\*可选。

- 采用通信路由加密、数据加密、访问日志和使用限制等多种措施，实现全方位安全保障。是您可以信赖的伙伴，助您保证业务连续性。



### 生产力

- 采用Super EA-Eco墨粉和LED打印头，打印质量非常出色，同时打印速度高达40张/分钟。
- 可选的550页纸盘和储物柜让您灵活地满足业务需求。您最多可以将送纸能力扩展到高达2350\*张。  
\*装有最多三个550页纸盘时。基于80 gsm纸张。
- 稳健设计确保高度可靠，最大打印量高达300000页。适合大批量打印环境的坚韧伙伴。
- 采用Super EA-Eco墨粉，定影温度低，可以节约能源。



### 小巧

- ApeosPort-VII CP4421采用小巧设计，可以按照您喜欢的方式进行安装。既可作为桌面设备，也可以安装在柜台下或用作控制台中央打印机。



## 方便易用的彩色触控面板

使用个人打印功能时，您可以查看面板上显示的缩略图来轻松选择和删除相应文件。操作方便，可以节省时间并减少浪费。

使用USB存储\*设备打印照片数据时，您还可以从面板上选择您最喜欢的照片。

\*可选。



个人打印的缩略图显示



USB端口



## 智能且可扩展

- ① 5英寸彩色触控面板：  
直观的彩色触控面板让您轻轻一瞥即可找到所需内容。
- ② USB端口\*：  
使用您自己的U盘直接通过USB进行打印。  
\*可选。
- ③ IC卡读卡器\*：  
您可以通过IC卡使用个人打印功能。  
\*可选。
- ④ 手送纸盘：  
可使用多种类型的纸张进行打印，  
例如信封和明信片。
- ⑤ 标准纸盘(550张)：  
适用于标准用户。支持各种类型和尺寸的纸张。
- ⑥ 550页纸盘\*<sup>1</sup> (550张)：  
最大送纸能力达2350\*<sup>2</sup>张。可扩展性出色，  
能够满足大批量打印需求。  
\*<sup>1</sup>：可选。  
\*<sup>2</sup>：装有三个550页纸盘时。
- ⑦ 脚轮\*：  
方便在地面上安装和移动。  
\*可选。
- ⑧ 储物柜\*：  
方便储存纸张和耗材。  
\*可选。



# ApeosPort-VII CP4421 主要规格和功能

## 主要规格和功能

项目	内容
打印方式	LED静电复印术 <sup>1)</sup>
预热时间	少于38秒(室温 23°C)。从休眠模式恢复时少于20秒。
连续打印速度 <sup>2)</sup>	单面: 彩色: 40张/分钟、黑白: 40张/分钟 双面: 彩色: 26.9页/分钟、黑白: 26.9页/分钟
首页打印时间 <sup>3)</sup>	彩色: 8.0秒(A4)、黑白: 8.0秒(A4)
打印分辨率	标准 [PCL驱动程序] 标准: 1200×2400 dpi、高清图质: 1200×2400 dpi、高分辨率: 1200×1200 dpi
	可选 [Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序] 速度优先(标准): 600×600 dpi、高清图质: 1200×2400 dpi、高分辨率: 1200×1200 dpi
纸张尺寸	标准纸盘 A5、JIS B5、ISO B5、A4、Statement (139.7×215.9 mm)、Executive (184×267 mm)、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal 自定义纸张(宽度: 76.2-215.9 mm、长度: 190-355.6 mm)
	手送纸盘 A6、JIS B6、A5、A5横向、JIS B5、ISO B5、A4、Statement (139.7×215.9 mm)、Executive (184×267 mm)、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal、COM-10、Monarch、DL、C5 自定义纸张(宽度: 76.2-215.9 mm、长度: 127-355.6 mm)
	选配纸盘 550页纸盘: A5、JIS B5、ISO B5、A4、Statement (139.7×215.9 mm)、Executive (184×267 mm)、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal 自定义纸张(宽度: 76.2-215.9 mm、长度: 190-355.6 mm)
	双面打印 A5、JIS B5、A4、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal、Executive (184×267 mm) 自定义纸张(宽度: 139.7-215.9 mm、长度: 203.2-355.6 mm)
纸张重量 <sup>4)</sup>	标准纸盘 60-220 gsm
	手送纸盘 60-220 gsm
	选配纸盘 550页纸盘: 60-220 gsm
	双面打印 60-176 gsm
纸盘容量 <sup>5)</sup>	标准 标准纸盘: 550张 手送纸盘: 150张
	可选 550页纸盘: 550张
	最大 2350张 [标准+550页纸盘×3]
接收纸盘容量 <sup>5)</sup>	250张
CPU	ARM Dual Core 1.3 GHz
内存容量	4 GB (最大: 4 GB)
存储设备容量 <sup>6)</sup>	3.6 GB、可选: 128 GB <sup>7)</sup>
页面记述语言	标准 PCL5 / PCL6
	可选 Adobe® PostScript® 3™
支持的操作系 <sup>8)</sup>	标配 (PCL驱动程序) Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位)
	标配 (Mac OS X驱动程序) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11
	选配 (Adobe® PostScript® 3™ 驱动程序) Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11
	接口
可选 无线LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)	
通信协议	TCP/IP (lpd、IPP、Port9100)
电源 <sup>9)</sup>	AC220-240 V ± 10%、8 A、50/60 Hz 共用
运行声音 <sup>10)11)</sup>	运行时: 6.9 B、53.5 dB (A) 就绪模式: 4.9 B、33.2 dB (A)
最大功耗	最大 1410 W
	休眠模式 0.5 W
平均	就绪模式: 70 W 运行时: 715 W
尺寸	宽 427.4 毫米×深 465.7 <sup>12)</sup> 毫米×高 407.4 <sup>13)</sup> 毫米
重量 <sup>14)</sup>	28.0 千克 (包含耗材和感光鼓)
	24.0 千克 (不包含耗材和感光鼓)

注  
1) 建议使用我们推荐的纸张以符合纸张克重规格要求。因使用条件不同, 文件可能无法被正确打印输出。  
2) 在主机停产7年后, 将停止提供维修服务。

Adobe、Adobe 标志、PostScript、PostScript 标志是 Adobe 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。  
Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad touch 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。  
本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。  
保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。  
可用机型因国家 / 地区而异。详情请向销售代表咨询。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制:  
国内及海外银行发行的纸币与硬币, 政府发行的有价证券, 国家及地方债券票据  
未使用的邮票与明信片等。  
法律保护的证明贴纸。  
禁止有版权产品的复制 (书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影, 等等), 除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

# FUJIFILM

有关更多信息或产品规格的详情, 请致电或访问我们的网站

## 富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146  
fujifilm-fb.com.cn

北京 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层 电话: 010-58245000  
上海 上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/51F 电话: 021-23022288  
广州 广州市天河区天河路385号太古汇发展项目办公楼1座第17层 电话: 020-83140000  
深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼 电话: 0755-82842888  
成都 成都市人民南路四段3号来福士广场塔1栋9楼903-905单元 电话: 028-84779777  
沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906 电话: 024-23341820  
天津 天津市和平区南京路183号世纪都会大厦办公楼10层1003-1004单元 电话: 022-23136010  
杭州 杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室 电话: 0571-88390046

- \*1: LED + 静电复印术。
- \*2: A4同一原稿连续打印时(普通纸)。性能可能会降低, 具体取决于纸张类型和纸张尺寸。速度可能会因调整画质而减缓。
- \*3: 由主机的进纸纸盘进纸时, 数值因输出环境而有差别。
- \*4: 建议使用我们推荐的纸张, 因使用条件不同, 有时不能正常打印。
- \*5: 80 gsm纸张。
- \*6: 并非全部存储设备容量都能被客户所使用。
- \*7: 当安装了选配的存储设备(SSD)时。
- \*8: 有关支持操作系统的最新消息, 请参考我们的官方网站。
- \*9: 建议使用可提供上述功率级别的电源插座。最大机器测量电流: 8A。
- \*10: 根据ISO7779标准测量。单位B: 声功率级LwAdB。单位dB: 辐射声压级LpAm (旁观者位置、作为参考值)。
- \*11: 仅限主机。
- \*12: 不含CI徽章。包含CI徽章时会增加2.7 mm。
- \*13: 550页纸盘(高度): 123 mm。(安装选配件时高度会增加。)
- \*14: 包含墨粉盒。550页纸盘: 6.6 千克。

## 选配件

产品名称	产品编码
550页纸盘	EC103493
脚轮	EC103495
储物柜	EL500294
无线LAN组件	EC103915
存储设备(SSD)	EC103918
外围设备接口-A-14	E9100157
Adobe® PostScript® 3™ 组件	EC104339
Adobe® PostScript® 3™ 组件标签	ED201136
多语言字体套件	EC101145
U盘打印套件	EC104340
安全扩展套件	EC104341
网络记账套件	EC104342
TC/SC附加字体ROM套件	EC104343
外部IC卡读卡器B	EC103320
数据覆盖组件(HW)	EC104159
数据覆盖组件(SW)	EC104344
外部存取组件	EC104177

## 耗材

产品名称	产品编码	产品寿命
黑色感光鼓(随机)	-	最多 60,000 页 <sup>1)</sup>
黄色感光鼓(随机)	-	最多 60,000 页 <sup>1)</sup>
品红色感光鼓(随机)	-	最多 60,000 页 <sup>1)</sup>
青色感光鼓(随机)	-	最多 60,000 页 <sup>1)</sup>
黑色感光鼓	CT351220	最多 60,000 页 <sup>1)</sup>
黄色感光鼓	CT351223	最多 60,000 页 <sup>1)</sup>
品红色感光鼓	CT351222	最多 60,000 页 <sup>1)</sup>
青色感光鼓	CT351221	最多 60,000 页 <sup>1)</sup>
黑色墨粉盒(随机)	-	最多 7,000 页 <sup>2)</sup>
黄色墨粉盒(随机)	-	最多 5,000 页 <sup>2)</sup>
品红色墨粉盒(随机)	-	最多 5,000 页 <sup>2)</sup>
青色墨粉盒(随机)	-	最多 5,000 页 <sup>2)</sup>
黑色标准容量墨粉盒	CT203342	最多 7,000 页 <sup>2)</sup>
黄色标准容量墨粉盒	CT203345	最多 5,000 页 <sup>2)</sup>
品红色标准容量墨粉盒	CT203344	最多 5,000 页 <sup>2)</sup>
青色标准容量墨粉盒	CT203343	最多 5,000 页 <sup>2)</sup>
黑色大容量墨粉盒	CT203346	最多 15,000 页 <sup>2)</sup>
黄色大容量墨粉盒	CT203349	最多 11,000 页 <sup>2)</sup>
品红色大容量墨粉盒	CT203348	最多 11,000 页 <sup>2)</sup>
青色大容量墨粉盒	CT203347	最多 11,000 页 <sup>2)</sup>
定影组件220v	CWA0959	最多 100,000 页
维护套件	CWA0960	最多 100,000 页
废粉盒	EL500293	最多 30,000 页 <sup>3)</sup>
搓纸辊套件	EC103505	最多 100,000 页

- \*1: 可打印页数是在连续打印条件下, 在相同设置中以A4单面打印、5%每种颜色的图像覆盖率、彩色/黑白速率50、50打印、打印1张纸的平均值得出的参考值。实际可打印页数可能会低于参考值的一半, 具体取决于纸张类型、纸张方向、进纸盘/接收盘设置、打开/关闭设备电源时的初始化操作、保持打印质量的调整操作以及使用环境状况等因素。
- \*2: 公布的值基于ISO/IEC 19798标准。实际可打印页数可能会明显低于公布的值, 具体取决于打印内容、纸张尺寸、纸张类型、使用条件、打开/关闭设备电源时的初始化操作、保持打印质量的调整操作以及使用环境状况等因素。
- \*3: 可打印页数是以A4单面打印、5%每种颜色的图像覆盖率、彩色/黑白速率50、50的设置打印时得出的参考值。实际可打印页数可能会明显低于参考值, 具体取决于打印内容、纸张尺寸、纸张类型、使用条件、打开/关闭设备电源时的初始化操作、保持打印质量的调整操作以及使用环境状况等因素。

**为了您的安全使用**

使用前请认真阅读产品手册。  
应使用合适的电源及电压。  
请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

# FUJI XEROX

本目录包含由 Xerox Corporation 许可的 Fuji Xerox 产品。  
产品的经销商是 FUJIFILM Business Innovation Corp.,  
Xerox, Xerox及其相关设计, Fuji Xerox及其相关设计是施乐公司在日本和/或其他国家的注册商标或商标。

FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。  
ApeosPort 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。

记录至 2021 年 4 月为止的内容。PIC-0159 CL (2104-R1)