

ApeosPort-VII P5021

全新工作方式的智能门户。



FUJIFILM

FUJI xerox 

智能而强大的A4黑白打印机 为您的智能工作方式提供助力。

ApeosPort-VII P5021能够提供出色的打印画质、良好的连接能力和高效的生产力，并配备彩色触控面板，可为用户带来直观的使用体验。适合从工作组到企业客户的各种不同要求。



ApeosPort-VII P5021



- 智能黑白打印机
 - 打印速度最快可达53张/分钟
 - 5英寸彩色触控面板
 - 打印分辨率最高可达1200 x 1200 dpi
 - USB、以太网、Wi-Fi*连接能力
- *可选。




智能

- 配备5英寸彩色触控面板，支持高级操作功能。您可以对屏幕上的图标进行个性化设置，让您的常规工作流程变得更加轻松和快捷。
- 无论是用作桌面设备还是控制台设备，可调节的触控面板都能让您轻松地操作设备。舒适的声光效果为您带来直观的用户体验。
- 如果对使用方法有疑问，您可以参考FAQ和帮助屏幕上的使用说明。触控面板上的彩色动画能够助您轻松排除操作故障。



- ApeosWare Management Suite 2*让您可以轻松管理设备和控制成本，该软件可以管理设备及其使用，并提供集成身份验证、打印输出和日志总计功能。

*软件单独出售。按计划会受到支持。



连接能力和 安全性

- 非常适合需要随时随地打印文件的快节奏移动办公人员。您可以在移动设备上轻松地通过Print Utility*1、AirPrint和Mopria Print Service进行打印。
- 使用Print Utility时，只需将移动设备*2置于面板上NFC区域上方，即可识别打印设备。简单方便的操作可以帮助繁忙的工作人员。



*1: Print Utility是富士胶片商业创新提供的免费应用程序。

*2: 要求使用支持NFC的设备。

- 支持使用IC卡身份验证*进行安全打印和个人打印，防止纸张信息泄露。通过Image Log*，可以储存和管理作业日志和图像本身，从而在出现信息泄露时可以立即进行调查。

*可选。

- 采用通信路由加密、数据加密、访问日志和使用限制等多种措施，实现全方位安全保障。是您可以信赖的伙伴，助您保证业务连续性。



生产力

- 采用Super EA-Eco墨粉和LED打印头，打印质量非常出色，同时打印速度高达53张/分钟。
- 稳健设计确保高度可靠，最大打印量高达600000页。适合大批量打印环境的坚韧伙伴。
- 采用Super EA-Eco墨粉，定影温度低，可以节约能源。
- 可选的550页纸盘和储物柜让您灵活地满足业务需求。您最多可以将送纸能力扩展到高达2350*张。

*装有最多三个550页纸盘时。基于80 gsm纸张。





方便易用的彩色触控面板

使用个人打印功能时，您可以查看面板上显示的缩略图来轻松选择和删除相应文件。操作方便，可以节省时间并减少浪费。



个人打印的缩略图显示



USB端口



智能且可扩展

- ① 5英寸彩色触控面板：
直观的彩色触控面板让您轻轻一瞥即可找到所需内容。
- ② USB端口*：
使用您自己的U盘直接通过USB进行打印。
*可选。
- ③ IC卡读卡器*：
您可以通过IC卡使用个人打印功能。
*可选。
- ④ 手送纸盘：
可使用多种类型的纸张进行打印，
例如信封和明信片。
- ⑤ 标准纸盘(550张)：
适用于标准用户。支持各种类型和尺寸的纸张。
- ⑥ 550页纸盘*¹ (550张)：
最大送纸能力达2350*²张。可扩展性出色，
能够满足大批量打印需求。
*¹：可选。
*²：装有三个550页纸盘时。
- ⑦ 脚轮*：
方便在地面上安装和移动。
*可选。
- ⑧ 储物柜*：
方便储存纸张和耗材。
*可选。



ApeosPort-VI P5021 主要规格和功能

主要规格和功能

项目	内容
打印方式	LED静电复印术 ¹⁾
预热时间	少于38秒(室温 23°C)。从休眠模式恢复时少于20秒。
连续打印速度 ²⁾	单面 53张/分钟 双面 34.3页/分钟
首页打印时间 ³⁾	6.0秒(A4)
打印分辨率	标准 [PCL驱动程序] 标准: 1200×1200 dpi、高分辨率: 1200×1200 dpi、高画质: 1200×1200 dpi 可选 [Adobe® PostScript® 3™驱动程序] 标准: 1200×1200 dpi、高分辨率: 1200×1200 dpi、高画质: 1200×1200 dpi
	标准纸盒 A5、JIS B5、ISO B5、A4、Statement (139.7×215.9 mm)、Executive (184×267 mm)、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal 自定义纸张(宽度: 76.2-215.9 mm、长度: 190-355.6 mm)
纸张尺寸	手送纸盒 A6、JIS B6、A5、A5横向、JIS B5、ISO B5、A4、Statement (139.7×215.9 mm)、Executive (184×267 mm)、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal、COM-10、Monarch、DL、C5 自定义纸张(宽度: 76.2-215.9 mm、长度: 127-355.6 mm)
	选配纸盒 550页纸盒: A5、JIS B5、ISO B5、A4、Statement (139.7×215.9 mm)、Executive (184×267 mm)、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal 自定义纸张(宽度: 76.2-215.9 mm、长度: 190-355.6 mm)
纸张重量 ⁴⁾	双面打印 A5、JIS B5、A4、Letter、8.5×13" (215.9×330.2 mm)、Legal、Executive (184×267 mm) 自定义纸张(宽度: 139.7-215.9 mm、长度: 203.2-355.6 mm)
	标准纸盒 60-220 gsm 手送纸盒 60-220 gsm 选配纸盒 550页纸盒: 60-220 gsm 双面打印 60-176 gsm
纸盒容量 ⁵⁾	标准 标准纸盒: 550张 手送纸盒: 150张 可选 550页纸盒: 550张 最大 2350张(标准+550页纸盒×3)
	接收盘容量 ⁵⁾ 250张
CPU	ARM Dual Core 1.3 GHz
内存容量	2 GB (最大: 2 GB)
存储设备容量 ⁶⁾	3.6 GB、可选: 128 GB ⁷⁾
页面记述语言	标准 PCL5 / PCL6 可选 Adobe® PostScript® 3™
	标配(PCL驱动程序) Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位)
支持的操作系统 ⁸⁾	标配(Mac OS X驱动程序) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11
	选配(Adobe® PostScript® 3™驱动程序) Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows Server 2019 (64位)、Windows Server 2016 (64位) Windows Server 2012 R2 (64位)、Windows Server 2012 (64位) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11
接口	标准 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0、USB2.0
	可选 无线LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
通信协议	TCP/IP (Ipd、IPP、Port9100)
电源 ⁹⁾	AC220-240 V ± 10%、8 A、50/60 Hz共用
运行声音 ¹⁰⁻¹¹⁾	运行时: 7.1 B、56.0 dB (A) 就绪模式: 4.2 B、26.3 dB (A)

项目	内容
最大功耗	最大 1340 W
	休眠模式 0.5 W
	平均 就绪模式: 53 W 运行时: 732 W
尺寸	宽 427.4 毫米×深 465.5 ¹²⁾ 毫米×高 407.4 ¹³⁾ 毫米
重量 ¹⁴⁾	21.6 千克(包含耗材和感光鼓) 20.0 千克(不包含耗材和感光鼓)

- ¹⁾: LED + 静电复印术。
²⁾: A4同一原稿连续打印时(普通纸)。性能可能会降低, 具体取决于纸张类型和纸张尺寸。速度可能会因调整画质而减缓。
³⁾: 由主机的进纸纸盒进纸时, 数值因输出环境而有差别。
⁴⁾: 建议使用我们推荐的纸张, 因使用条件不同, 有时不能正常打印。
⁵⁾: 80 gsm纸张。
⁶⁾: 并非全部存储设备容量都能被客户所使用。
⁷⁾: 当安装了选配的存储设备(SSD)时。
⁸⁾: 有关支持操作系统的最新消息, 请参考我们的官方网站。
⁹⁾: 建议使用可提供上述功率级别的电源插座。最大机器测量电流: 8A。
¹⁰⁾: 根据ISO/7779标准测量。单位B: 声功率级LWAd, 单位dB; 辐射声压级LpAm(旁观者位置、作为参考值)。
¹¹⁾: 仅限主机。
¹²⁾: 不含Cl徽章, 包含Cl徽章时会增加2.7 mm。
¹³⁾: 550页纸盒(高度): 123 mm。(安装选配件时高度会增加。)
¹⁴⁾: 包含墨粉盒。550页纸盒: 6.6千克。

选配件

产品名称	产品编码
550页纸盒	EC103493
脚轮	EC103495
储物柜	EL500294
无线LAN组件	EC103915
存储设备(SSD)	EC103918
外围设备接口-A-14	E9100157
Adobe® PostScript® 3™组件	EC104345
Adobe® PostScript® 3™组件标签	ED201136
多语言字体套件	EC101145
U盘打印套件	EC104346
安全扩展套件	EC104347
网络记账套件	EC104348
TC/SC附加字体ROM套件	EC104349
外部IC卡读卡器	EC103320
数据覆盖组件(HW)	EC104159
数据覆盖组件(SW)	EC104350
外部存取组件	EC104178

耗材

产品名称	产品编码	产品寿命
黑色感光鼓(随机)	-	最多 60,000 页 ¹⁾
黑色感光鼓	CT351230	最多 60,000 页 ¹⁾
黑色墨粉盒(随机)	-	最多 6,000 页 ²⁾
黑色标准容量墨粉盒	CT203365	最多 10,000 页 ²⁾
黑色大容量墨粉盒	CT203366	最多 24,300 页 ²⁾
定影组件220v	CWAA0959	最多 200,000 页
BTR(偏压转印辊)	EC103508	最多 200,000 页
搓纸轮套件	EC103505	最多 100,000 页

- ¹⁾: 可打印页数是在连续打印条件下, 在相同设置中以A4单面打印, 5%颜色的图像覆盖率, 打印3张纸的平均值得出的参考值。实际可打印页数可能会低于参考值的一半, 具体取决于纸张类型、纸张方向、进纸盒/接收盘设置、打开/关闭设备电源时的初始化操作、保持打印质量的调整操作以及使用环境状况等因素。
²⁾: 公布的值基于ISO/IEC 19752标准。实际可打印页数可能会明显低于公布的值, 具体取决于打印内容、纸张尺寸、纸张类型、使用条件、打开/关闭设备电源时的初始化操作、保持打印质量的调整操作以及使用环境状况等因素。

注
1) 建议使用我们推荐的纸张以符合纸张规格要求。因使用条件不同, 文件可能无法被正确打印输出。
2) 在主机停产7年后, 将停止提供维修零部件。

Adobe、Adobe 标志、PostScript、PostScript 标志是 Adobe 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPod touch 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。
本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。
保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且另行通知的权利。
可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制:
国内及海外银行发行的纸币与硬币, 政府发行的有价证券, 国家及地方债券票据
未使用的邮票与明信片等。
法律保护的证明贴纸。
禁止有版权产品的复制(书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影, 等等), 除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

为了您的安全使用

使用前请认真阅读产品手册。
应使用合适的电源及电压。
请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

FUJIFILM

有关更多信息或产品规格的详情, 请致电或访问我们的网站

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146
fujifilm-fb.com.cn

北京	北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层	电话: 010-58245000
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/51F	电话: 021-23022288
广州	广州市天河区天河路385号太古汇发展项目办公楼1座第17层	电话: 020-83140000
深圳	深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼	电话: 0755-82842888
成都	成都市人民南路四段3号来福士广场塔1栋9楼903-905单元	电话: 028-84779777
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906	电话: 024-23341820
天津	天津市和平区南京路183号世纪都会大厦办公楼10层1003-1004单元	电话: 022-23136010
杭州	杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室	电话: 0571-88390046

武汉	武汉市硚口区解放大道626号汉口K11大厦21层07、08、09室	电话: 027-68850226
长沙	长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心33层11、108单元	电话: 0731-82763668
郑州	郑州市中原中路220号裕达国际商务中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
南京	南京市鼓楼区汉中门2号亚太商务楼第19层B、C单元	电话: 025-84781388
苏州	苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢2201室	电话: 0512-67671560
西安	福建省福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座41楼3A单元	电话: 0591-87508800
福州	西安市南关正街88号长安国际广场B座1003-1006室	电话: 029-87651220
昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话: 0871-63581247

本目录包含由 Xerox Corporation 许可的 Fuji Xerox 产品。
产品的经销商是 FUJIFILM Business Innovation Corp.。
Xerox, Xerox及其相关设计, Fuji Xerox及其相关设计是施乐公司在日本和/或其他国家的注册商标或商标。

FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。
ApeosPort 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。

记录至2021年4月为止的内容。PIC-0160 CL (2104-R1)