

# Exchange Online 的 POP3 服务器设定

说明本公司产品（复合机 / 打印机）的设置。

使用 Internet Services，设定使用 OAuth2.0 身份验证的 Exchange Online POP3 服务器。

## 重要

- POP3 服务器仅可设定 1 个。启用后设定的内容。
- 如果设定使用 OAuth2.0 身份验证的 Exchange Online POP3 服务器，则不能使用本设备控制面板上的设定内容。
- 不支持 IPv6。

## 经 Azure Active Directory 上的管理员同意

需要事先同意由本设备进行以下各项处理。

- 参阅用户的电子邮件地址等基本信息
- 访问用户的电子邮件

## 补充

有关 Azure Active Directory，请参阅 Microsoft 公司的官方网站。

1. 在 Web 浏览器的地址输入栏中输入以下 URL，按 <Enter> 键。  
[https://login.partner.microsoftonline.cn/common/adminconsent?client\\_id=29bcab27-3e4a-4cbe-8b20-9243988bd39b](https://login.partner.microsoftonline.cn/common/adminconsent?client_id=29bcab27-3e4a-4cbe-8b20-9243988bd39b)
2. 以租户管理员的帐户登录。
3. 显示权限的同意画面后，确认内容，单击 [ 接受 ]。
4. 显示同意成功的画面后，关闭 Web 浏览器。

## Internet Services 中的设定

1. 作为系统管理员登录到 Internet Services。
2. 根据需要设定 DNS 服务器和代理服务器。
3. 单击 [ 网络 ] > [ 协议设定 ] > [ POP3 ]，启用 [ 端口 ( 接收电子邮件 ) ]。
4. 单击 [ 服务提供商 ]，选择 [ Exchange Online ]。
5. 设置内容变更如下。  
[ 服务器地址 ]: partner.outlook.cn  
[ 主机名 ]: login.partner.microsoftonline.cn  
[ 客户端 ID ]: 29bcab27-3e4a-4cbe-8b20-9243988bd39b  
[ 范围 ]: https://partner.outlook.cn/POP.AccessAsUser.All offline\_access openid email
6. 单击 [ 保存 ]。
7. 显示身份验证代码的输入画面，单击 [ 下一步 ] 或 [ 打开身份验证页面 ]。
8. 在代码的输入画面上输入在身份验证代码输入画面显示的代码，单击 [ 下一步 ]。
9. 在登录画面输入本设备中设定的接收用电子邮件地址，单击 [ 下一步 ]。

**10.**在密码画面输入接收用电子邮件地址的密码，单击 [ 登录 ]。

**11.**显示登录成功画面后，关闭 Web 浏览器。

January 2023 GM1818C3-1 Edition 1  
富士胶片商业创新有限公司